


Cable de termopar / Tipo de cable U PAR plano aislado de PVC (BS)

Type U, 7/0.2mm
PVC Flat Pair



Cable de termopar / Tipo de cable U PAR plano aislado de PVC (BS)

La imagen es sólo para la ilustración de codificación de color

El precio es por metro - por favor agregue la cantidad requerida para la cesta. Sólo quedan 1.155 metros en stock

El cable de compensación se asemeja a la característica termoeléctrica del termopar relevante en un rango de temperatura ambiente limitado, de 0 a 80 oC normalmente. Dado que estos cables están hechos de materiales de bajo costo, se pueden lograr ahorros de costos en las instalaciones de la planta en comparación con el funcionamiento del verdadero cable de extensión del termopar.

Especificaciones**Specifications**

Product Code	WU-001-D
General Description	Good general purpose insulation for 'light' environments. Waterproof and very flexible.
Cable Length	Priced per metre
Cable Type	Flat pair construction
Core / Strands	7/0.2mm
Conductor Cross Section 7/0.2 (mm²)	0.219
Outer Colour	Green
+ Colour	White
- Colour	Blue
Insulation Material	PVC Insulated



Loop Resistance 7/0.2 (Ohms per combined metre)	4.5
Max. Temperature	+105°C
Min. Temperature	-10°C
Standards Met	BS
Thermocouple Type	U
Tolerance	Class 2